

ПС 2 зеленый



Данные о продукции

Светотехнические характеристики

Световой поток с прозрачным стеклом, зеленый, лм	600	Тип кривой силы света	Д
Угол излучения 2 θ 0,5 , град	120	Класс светораспределения по ГОСТ Р 54350-2011	П
Производитель светодиодов	Nichia		

Электрические характеристики

Потребляемая мощность в номинальном режиме, Вт	13	Коэффициент мощности	0,8
Напряжение, В	AC от 170 до 264, DC от 200 до 370	Частота питающей сети, Гц	0;50;60
Потребляемый ток, не более, А	0,1	Функция защиты от перегрева	да
Класс защиты от поражения электрическим током по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003	I	Класс энергетической эффективности	A
Эмиссия гармонических составляющих в сеть/эфир по ГОСТ Р 51318.15-99	соотв.	Диаметр сетевого кабеля, мм	от 5 до 6,5

Общие характеристики

Диапазон рабочих температур, С°	от -60 до +45	Степень защиты от внешних воздействий, IP	67
Вид климатического исполнения	УХЛ1	Материал корпуса	алюминий
Материал защитного стекла	поликарбонат	Гарантийный срок эксплуатации, годы	3

Масса

С креплением скоба брутто, кг	2	С креплением скоба нетто, кг	1,8
-------------------------------	---	------------------------------	-----

Размеры

Без упаковки, с креплением скоба, мм	218x214x98	Объём в упаковке, с креплением скоба, м ³	0,005
Размеры в упаковке, с креплением скоба, мм	275x200x90		

Светильник ПС 2 с креплением скоба

